

ANEXA

la Referatul de Necesitate pentru achiziția de „Diverse echipamente de gradinarit” la sediul SNGN Romgaz SA Medias, conform Deciziei nr. 400 din 31.05.2021

Avand in vedere necesitatea intretinerii, cresterii si dezvoltarii optime a spatiilor verzi aferente sediului societatii, este necesara achizitia de:

I. LOT I - Diverse echipamente de gradinarit, cu urmatoarele specificatii tehnice:

1. Mașină de tuns gazon pe benzină cu tambur de propulsie - 1 bucata

- Lățime de Tăiere: minim 56 cm
- Înălțime de tăiere : sistem MatchCut ; 13-60 mm.
- Două role striate pentru a lăsa o dungă clară
- Material: Aliaj de Aluminiu Turnat
- Sistem de Propulsie: Autopropulsie
- Motor parametrii: FJ180V KAI OHV 179cc.4 timpi
- Ambreiaj Frână Lamă (BBC)
- Rezervor combustibil: între 1,5 - 1,7 L.
- Sistem de Propulsie: Viteză Variabilă
- Tip Pornire: Manuală
- Sac colector: minim 80 L.
- Cuțit: 3.2 mm. Grosime
- Cutie de viteze în trei trepte: 3,0-4,0-5,2 km/h

2. Tocător de resturi vegetale pe benzină - 1 bucata

- Capacitate de tocare: minim 120 mm (5")
- Eficienta de lucru: 4 - 6 m³/h
- Tip taiere: Sistem tambur cu cuțit dublu
- Cuțit de tocat cu doua tășuri, reversibil din otel călit
- Lungime cuțit: minim 300 mm
- Diametru disc / rotor: minim 230 mm
- Dimensiuni gura de alimentare: minim 290 x 150 mm
- Dimensiuni cos de alimentare: minim 490 x 450 mm
- Înălțime jgheab de evacuare: minim 1000 mm
- Bara de remorcare: DA
- Lungime bara de remorcare: minim 800 mm
- Baterie: 12V,18Ah
- Cauciucuri: 16x8-7
- Transmisie: prin curele trapezoidale
- Mecanism ambreiaj: Acționare directă
- Dispune de cutie cu unelte
- Jgheab evacuare pivotant 360°
- Dimensiuni minime ale produsului (L x l x h): 2530 x 800 x 1460 mm
- Dimensiuni ambalaj: 890 x 760 x 1230 mm
- Motor: model DH420, motor benzina, 4-timpi
- Putere motor: minim15CP (11.2kW)
- Capacitate cilindrica:minim 420cm³
- Capacitate rezervor combustibil: minim 6.5 L
- Capacitate baie de ulei: minim 1.1 L
- Sistem pornire: electric
- Turație max.: 2000 rpm
- Va contine :- Mănuși de protecție, căști de protecție, cheie bujii;

3. Sistem (dispozitiv) combinat motorizat 1 bucata - cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- Capacitate cilindrica: minim 24,1 cm³
- Puterea minim 1.2 CP, 0.9 KW
- Greutatea maxim 4Kg
- Lungime minim 90 cm
- Volum rezervor minim 0.54 l

- Viteza la putere maxima: intre 8.000 si 8.500 Um
- Turatie relanti intre 2800 si 2.900 Um.

Sistemul combinat va fi prevazut cu urmatoarele accesorii si piese de schimb:

- Emondor compatibil cu dispozitiv combinat. Specificatii minime: greutate: maxim 1,8 cm. Lungime totală: maxim 126cm. - 1 bucata
- Pilă, lamă și lanț de rezervă compatibile utilizarii emondorului. - 2 bucati
- Capăt de cosit pentru dispozitiv combinat. Specificatii minime greutate: maxim 1,2 kg., Lungime totală: maxim 94 cm, recomandat pentru utilajele KM 55 R, KM 55 RC, KM 55, KM 55 C, KM 85 R, KM 85, KM 100 R, KM 100, cu capăt de cosire: AutoCut C 26-2);- 1 bucata
- Cap de cosit compatibil cu motocoasa, pe acumulator; Specificatii minime greutate: maxim 1 kg, grosimea firului: 2,4 mm. - 2 bucati
- Fir compatibil a fi utilizat la motocoasa, cu profil rotund, nylon, 2.4 mm x minim 80 ml; - 2 bucati;

II. LOT II - Scule - Atomizor/Pulverizator 1 bucata cu urmatoarele caracteristici:

- pe benzină SR 200
- Capacitate cilindrică: minim 27 cm³
- Putere kw/CP: 0,8/1,1
- Greutate: maxim 8 kg
- Capacitate container: minim 10 L
- Volum rezervor: minim 1L
- Lățime de pulverizare pe orizontală: minim 9 m
- Viteză de ieșire: minim 80 m/

III. LOT III - Foarfeci pentru gradinarit, cu urmatoarele specificatii tehnice

- Foarfecă tuns gard viu și crengi -3 bucati - pentru toaletarea ramurilor cu diametrul de 25 mm, cu o lungime totală 60-70 cm, lungime lamă 16,5 cm, mâner de lemn, lama din otel carbon tip Azumasyusaku sau echivalent, greutate maxima 0,90 kg;
- Foarfecă de mână pentru tăiere ramuri - 4 Bucati - cu dimensiune maximă de tăiere - 25 mm, ungime totală 200-210mm, lungime lamă 50-55mm, greutate 200-210gr, lame din otel forjat (Yasugi Steel), lama tăietoare se aliniaza perfect cu contra lama-tip Okatsune;

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Furnizorul va stabili modul de transport si livrare a produsului pana la entitatea beneficiara. Livrarea se va realiza în ambalaje, sigilate, astfel incat sa asigure protectia produselor pe durata transportului pana la sediul SNGN ROMGAZ SA Medias din str.C.I.Motas, nr.4, Medias, jud.Sibiu.

Plata facturii va fi efectuata către furnizor, prin Ordin de Plată, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la beneficiar. Plata se va face prin transfer bancar în contul furnizorului sau prin alte forme de plată prevăzute de legislația în vigoare.

Șef Serviciu Administrativ
Gyongyike Bruda

Întocmit,
Cristina Necula